



Pinturas
Jafep[®]

Experts in decoration[®]

PINTURA PARA SUELOS Y SEÑALIZACIÓN

Productos Jafep S.L.



Cumple con todas las normas internacionales de Calidad, Garantía y Ambientales
Fabricado en ESPAÑA · Made in SPAIN



Atención al Cliente
967 44 05 96
atencioncliente@jafep.com



Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com



PINTURA PARA SUELOS Y SEÑALIZACIONES

A PINTURA PARA SUELOS ACRÍLICA AL DISOLVENTE



BLANCO
711

AMARILLO
721

ROJO
723

VERDE
712

AMARILLO
719

GRIS
704

ROJO
OXIDO

Pintura especial para suelos, elaborada a base de resinas acrílicas termoplásticas en fase disolvente, de un solo componente y acabado satinado. Especialmente indicada para suelos de cemento y hormigón, actúa reforzando la resistencia del pavimento.

• **Aspecto** : Satinado • **Secado** : 30 m. aprox. • **Repintado** : 12 h. • **Diluyente** : Disolvente Universal • **Rendimiento** : 6-8 m²/L

B PINTURA PARA SUELOS ACRÍLICA AL AGUA WB



BLANCO

GRIS
704

ROJO
OXIDO

VERDE
CROMO



Disponible en
Servicio
Tintométrico

Pintura especial para suelos, al agua, a base de resinas acrílicas, de gran dureza y adherencia, resistencia a la abrasión y a la intemperie. Antipolvo. Muy buena nivelación. Colores sólidos a la luz. Idónea para el pintado de superficies de cemento y hormigón dedicadas a almacenaje, tráfico peatonal, actividades deportivas...

• **Aspecto** : Satinado • **Secado** : 30-45 m • **Repintado** : 12 h. • **Diluyente** : Agua • **Rendimiento** : 8-10 m²/L

C PINTURA DE POLIURETANO BRILLANTE + CAT.



BLANCO

GRIS
7001

ROJO
OXIDO

VERDE
CROMO



Pintura especial para suelos, pavimentos y paredes de hormigón y cemento, constituida por dos componentes a base de resinas acrílicas hidroxiladas y curada mediante isocianato alifático. Proporciona una excelente resistencia a un buen número de productos químicos, grasas, disolventes, gasolina...

• **Aspecto** : Brillante • **Secado** : 20-30 m. • **Repintado** : 6-8 h. • **Diluyente** : Disolvente Poliuretano • **Rendimiento** : 5-7 m²/Kg

D PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL



BLANCO

AMARILLO

ROJO

AZUL

Pintura acrílica al disolvente de acabado mate especialmente desarrollada para el pintado de marcas viales de señalización, con una gran resistencia al desgaste, secado muy rápido y transitable en pocas horas, adecuada para pasos de peatones, vados, carriles, etc. Sobre superficies de hormigón, asfalto, cemento, piedra.

• **Aspecto** : Mate • **Secado** : 20-30 m. • **Repintado** : 2-3 h. • **Diluyente** : Disolvente Clorocaucho • **Rendimiento** : 5-6 m²/Kg



VERDE 712 **A**



VERDE CROMO **B C**



ROJO 723 **A**



AMARILLO 721 **A**



GRIS 704 **A B**



ROJO ÓXIDO **A B C**



AMARILLO 719 **A**



GRIS 7001 **C**



AMARILLO **D**



AZUL **D**



ROJO **D**